

# **Domlager VA >2,5° wie umsetzen**

## **Beitrag von „Turtle.254“ vom 10.11.2021, 15:05**

Hallo ich krame den Beitrag hier mal wieder aus. Habe da was von 3,3 Grad Sturz gelesen, wie bekomme ich das hin? Ich habe jetzt verstellbare Domlager und komme grade mal auf 2,5 das ist aber deutlich zu wenig. Wenn ich mir auf der Strecke die Challenge Minis angucke sieht man ja mit dem Bloßen Auge wie viel Sturz die haben.

Reicht es wenn ich zusätzlich noch das Gelenk von Powerflex verbaue?

---

## **Beitrag von „MTB“ vom 10.11.2021, 15:42**

Welche Domlager nutzt du den? Und bei welchem Fahrwerk? Wahrscheinlich reicht bei dir der Verstellbereich einfach nicht aus 3° sind bei K-Sport zb. vom Dom her kein wirkliches Problem, irgendwann kommt allerdings die Koppelstange an den Rahmen. Beim KW Competition hat man das Problem nicht, da kannst du auch 4° einstellen.

Die Powerflex Gelenke würde ich persönlich nur im absoluten Notfall einbauen.

---

## **Beitrag von „Turtle.254“ vom 10.11.2021, 15:48**

Hab die billigen Domlager von Silver Projekt. Das Fahrwerk ist auch was selbst zusammen gefuckeltes mit H&R Rennsportfedern.

Theoretisch könnte man auch einfach das Langloch bei den Domlagern weiter auf fräsen wenn der Dämpfer dann nirgends dran kommt oder?

Dachte nur das es mit den Lagern vielleicht einfacher wäre.